

Herşey kontrol altında !

Everything under control!



Su Basınç Regülatörleri

Su Basınç Regülatörü, tesisatlarda ve tesisalara bağlı cihazlarda yüksek basınçlı şebeke sularının meydana getirdiği şiddetli tahribatların önlenmesi için üretilmiştir.

Su Basınç Regülatörü, düşük basınç ve yüksek debi için üretilmiştir.

Su basınç regülatörleri :

- 1 - Tesisatların patlaması ve armatürlerin basınçtan dolayı bozulmalarını engeller.
- 2 - Koç darbesinin zararlarını önler.
- 3 - Basınçlı suyun yarattığı gürültüyü önler.
- 4 - Dengeli basınç sağladığından su tasarrufu sağlar. Laboratuvar testlerimizde 7,8 barlık bir basıncı 3 bara düşürdüğümüzde toplam tüketimde %25 oranında su tasarrufu sağladığı görülmüştür.
- 5 - Çamaşır, bulaşık makinesi, kombiler ve termosifonlarınızı basınçlı suyun zararlı etkilerinden korur.

Fabrika çıkış basınç 3 bar olarak ayarlanmıştır istenilen özel durumlarda ayar mekanizmasından 1- 6,5 bar arası ayarlanabilir. Manometreli ürünler çıkış basıncını gözlemek açısından tavsiye edilir.

Su basınç regülatörlerimiz 1/2" - 3/4" - 1" - 1¼" - 1½" - 2" ebatlarda üretilmektedir.

Hava ve gaz için kullanılmaz yalnız su için üretilmiştir.

Water Pressure Regulators

Water Pressure Regulators have been manufactured to prevent the damage to plumbing and to devices connected to the plumbing caused by high pressure mains water.

The Water Pressure Regulator has been manufactured for low pressure and high flow rate.

Water pressure regulators:

- 1- Prevent plumbing bursts and damage to fixtures from high pressure.
- 2- Prevents damages of a water hammer.
- 3- Prevents the noise caused by high pressure water.
- 4- Facilitates water savings by supplying balanced pressure. In our laboratory tests, when water pressure at 7.8 bars was decreased to 3 bars 25% water savings were realized.
- 5- Protects your washing machines, dishwashers, combined water and central heating boilers and water heaters from the adverse effects of high pressure.

Factory output pressure has been set at 3 bars. The setting can be adjusted to 1-6.5 bars from the adjustment mechanism according to demand. The products with manometers are recommended for observing the output pressure.

Water pressure regulators have been manufactured to prevent the massive damage caused in plumbing by high pressure mains water.

Our water pressure regulators are manufactured in the dimensions of 1/2" - 3/4" - 1" - 1¼" - 1½" - 2".


Not to be used for air or gas, they have been manufactured only for water.

342215

**manometreli
rakorlu**

with sleeve
coupling + manometer

1/2"



Teknik özellikler

Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (Diyaframlı İD)	/ 1/2" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	21, 17 L/D - 1,27 m³/h	/ 21, 17 L/D - 1, 27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları

Areas of use

1/2 Tesisatlar	1/2 Plumbing
Çamaşır Makineleri	Washing Machine
Bulaşık Makineleri	Dishwashers
Kombiler	Heating Boilers
Boilerler	Boilers
Hidrofor Çıkışları	Booster
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları

Quality Certificates




5 yıl garanti
5 year warranty

342115

manometreli

with manometer

1/2"



Teknik özellikler

Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (Diyaframlı İD)	/ 1/2" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	21, 17 L/D - 1,27 m³/h	/ 21, 17 L/D - 1, 27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları

Areas of use

1/2 Tesisatlar	1/2 Plumbing
Çamaşır Makineleri	Washing Machine
Bulaşık Makineleri	Dishwashers
Kombiler	Heating Boilers
Boilerler	Boilers
Hidrofor Çıkışları	Booster
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları

Quality Certificates




5 yıl garanti
5 year warranty

342015

rakorlu

with sleeve
coupling

1/2"



Teknik özellikler

Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (Diyaframlı İD)	/ 1/2" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	21, 17 L/D - 1,27 m³/h	/ 21, 17 L/D - 1, 27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları

Areas of use

1/2 Tesisatlar	1/2 Plumbing
Çamaşır Makineleri	Washing Machine
Bulaşık Makineleri	Dishwashers
Kombiler	Heating Boilers
Boilerler	Boilers
Hidrofor Çıkışları	Booster
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları

Quality Certificates



5 yıl garanti
5 year warranty

341915

1/2"



Teknik özellikler

Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (Diyaframlı İD)	/ 1/2" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	21, 17 L/D - 1,27 m³/h	/ 21, 17 L/D - 1, 27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları

Areas of use

1/2 Tesisatlar	1/2 Plumbing
Çamaşır Makineleri	Washing Machine
Bulaşık Makineleri	Dishwashers
Kombiler	Heating Boilers
Boilerler	Boilers
Hidrofor Çıkışları	Booster
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları

Quality Certificates




5 yıl garanti
5 year warranty

342220

**manometreli
rakorlu**

with sleeve
coupling + manometer

3/4"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (Diyaframlı İD)	/ 3/4" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2, 27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire Girişleri (1 daire)	Bilding Entrances (1 flats)
Hidrofor Çıkışları	Storage Tank Inlets
Depolar	Storage Tanks
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



**5 yıl garanti
5 year warranty**

342120

**manometreli
with manometer**

3/4"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (Diyaframlı İD)	/ 3/4" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2, 27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire Girişleri (1 daire)	Bilding Entrances (1 flats)
Hidrofor Çıkışları	Storage Tank Inlets
Depolar	Storage Tanks
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates




**5 yıl garanti
5 year warranty**

342020

**rakorlu
with sleeve
coupling**

3/4"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (Diyaframlı İD)	/ 3/4" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2, 27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire Girişleri (1 daire)	Bilding Entrances (1 flats)
Hidrofor Çıkışları	Storage Tank Inlets
Depolar	Storage Tanks
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



**5 yıl garanti
5 year warranty**

341920

3/4"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (Diyaframlı İD)	/ 3/4" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2, 27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire Girişleri (1 daire)	Bilding Entrances (1 flats)
Hidrofor Çıkışları	Storage Tank Inlets
Depolar	Storage Tanks
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates




**5 yıl garanti
5 year warranty**

342225

**manometreli
rakorlu**

with sleeve
coupling + manometer

1"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (Diyaframlı İD)	/ 3/4" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2,27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire Girişleri (1 daire)	Bilding Entrances (1 flats)
Hidrofor Çıkışları	Storage Tank Inlets
Depolar	Storage Tanks
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates




**5 yıl garanti
5 year warranty**

342125

**manometreli
with manometer**

1"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (Diyaframlı İD)	/ 3/4" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2,27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire Girişleri (1 daire)	Bilding Entrances (1 flats)
Hidrofor Çıkışları	Storage Tank Inlets
Depolar	Storage Tanks
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates




**5 yıl garanti
5 year warranty**

342025

**rakorlu
with sleeve
coupling**

1"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (Diyaframlı İD)	/ 3/4" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2,27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire Girişleri (1 daire)	Bilding Entrances (1 flats)
Hidrofor Çıkışları	Storage Tank Inlets
Depolar	Storage Tanks
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



**5 yıl garanti
5 year warranty**

341925

1"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (Diyaframlı İD)	/ 3/4" (with diaphragm (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Diyafram	/ Diaphragm	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Kartuj	/ Cartridge	POM	/ POM
Filtre	/ Filter	Inox	/ Inox
Giriş Basıncı	/ Input Pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış Basıncı	/ Output Pressure	1-6,5 (bar)	/ 1-6,5 (bars)
Fabrika Çıkış Basıncı	/ Factory Output Pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow Rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2,27 m³/h
Standart	/ Standard	TS EN 1567	TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire Girişleri (1 daire)	Bilding Entrances (1 flats)
Hidrofor Çıkışları	Storage Tank Inlets
Depolar	Storage Tanks
Güneş Enerji Sistemleri	Solar Energy Systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



**5 yıl garanti
5 year warranty**


340615 manometreli rakorlu

with sleeve
coupling + manometer

1/2"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (İD Pistonlu)	/ 1/2" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	21,17 L/D - 1,27 m³/h	/ 21,17 L/D - 1,27 m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

1/2" Tesisatlar	1/2" Plumbing
Çamaşır makineleri	Washing Machines
Bulaşık makineleri	Dishwashers
Kombiler	Combined water and central heating boilers
Boylarlar	Boilers
Hidrofor çıkışları	Storage tank inlets
Güneş Enerjisi sistemleri	Solar energy systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



5 yıl garanti
5 year warranty


340515 manometreli rakorlu

with manometer

1/2"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (İD Pistonlu)	/ 1/2" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	21,17 L/D - 1,27 m³/h	/ 21,17 L/D - 1,27 m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

1/2" Tesisatlar	1/2" Plumbing
Çamaşır makineleri	Washing Machines
Bulaşık makineleri	Dishwashers
Kombiler	Combined water and central heating boilers
Boylarlar	Boilers
Hidrofor çıkışları	Storage tank inlets
Güneş Enerjisi sistemleri	Solar energy systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



5 yıl garanti
5 year warranty


340415 rakorlu

with sleeve
coupling

1/2"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (İD Pistonlu)	/ 1/2" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	21,17 L/D - 1,27 m³/h	/ 21,17 L/D - 1,27 m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

1/2" Tesisatlar	1/2" Plumbing
Çamaşır makineleri	Washing Machines
Bulaşık makineleri	Dishwashers
Kombiler	Combined water and central heating boilers
Boylarlar	Boilers
Hidrofor çıkışları	Storage tank inlets
Güneş Enerjisi sistemleri	Solar energy systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates




5 yıl garanti
5 year warranty

340315

1/2"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (İD Pistonlu)	/ 1/2" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	21,17 L/D - 1,27 m³/h	/ 21,17 L/D - 1,27 m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

1/2" Tesisatlar	1/2" Plumbing
Çamaşır makineleri	Washing Machines
Bulaşık makineleri	Dishwashers
Kombiler	Combined water and central heating boilers
Boylarlar	Boilers
Hidrofor çıkışları	Storage tank inlets
Güneş Enerjisi sistemleri	Solar energy systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



5 yıl garanti
5 year warranty

340620


**manometreli
rakorlu**

with sleeve
coupling + manometer

3/4"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (İD Pistonlu)	/ 3/4" (With IT-ET plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2,27 m³/h
Standard	/ Standard = TS EN 1567	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire girişleri (1daire)	Building entrances (1 flats)
Hidrofor çıkışları	Storage tank inlets
Depolar	Storage tank
Güneş Enerjisi sistemleri	Solar energy systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



**5 yıl garanti
5 year warranty**


340520

**manometreli
with manometer**

3/4"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (İD Pistonlu)	/ 3/4" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2,27 m³/h
Standard	/ Standard = TS EN 1567	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire girişleri (1daire)	Building entrances (1 flats)
Hidrofor çıkışları	Storage tank inlets
Depolar	Storage tank
Güneş Enerjisi sistemleri	Solar energy systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



**5 yıl garanti
5 year warranty**


340420

**rakorlu
with sleeve
coupling**

3/4"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (İD Pistonlu)	/ 3/4" (With IT-ET plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2,27 m³/h
Standard	/ Standard = TS EN 1567	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire girişleri (1daire)	Building entrances (1 flats)
Hidrofor çıkışları	Storage tank inlets
Depolar	Storage tank
Güneş Enerjisi sistemleri	Solar energy systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates




**5 yıl garanti
5 year warranty**

340320

3/4"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	3/4" (İD Pistonlu)	/ 3/4" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	37,80 L/D - 2,27 m³/h	/ 37,80 L/D - 2,27 m³/h
Standard	/ Standard = TS EN 1567	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

3/4" Tesisatlar	3/4" Plumbing
Daire girişleri (1daire)	Building entrances (1 flats)
Hidrofor çıkışları	Storage tank inlets
Depolar	Storage tank
Güneş Enerjisi sistemleri	Solar energy systems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



**5 yıl garanti
5 year warranty**


340525

manometreli
with manometer

1"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1" (İD Pistonlu)	/ 1" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	60 L/D - 3,6 m³/h	/ 60 L/D - 3,6 m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

1" Tesisatlar	1" Plumbing
Bina girişleri (max 4 daire)	Building entrances (max 4 flats)
Depo girişleri	Storage tank inlets
Sabit basınç isteyen cihazlar (hastaneler, okullar vb.)	Equipment needing fixed pressure (hospitals, schools, etc.)

Kalite Sertifikaları Quality Certificates




5 yıl garanti
5 year warranty

340325

1"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1" (İD Pistonlu)	/ 1" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	60 L/D - 3,6 m³/h	/ 60 L/D - 3,6 m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

1" Tesisatlar	1" Plumbing
Bina girişleri (max 4 daire)	Building entrances (max 4 flats)
Depo girişleri	Storage tank inlets
Sabit basınç isteyen cihazlar (hastaneler, okullar vb.)	Equipment needing fixed pressure (hospitals, schools, etc.)

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



5 yıl garanti
5 year warranty


340532

manometreli
with manometer

1 1/4"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1 1/4" (İD Pistonlu)	/ 1 1/4" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	96,60 L/D - 6,8 m³/h	/ 96,60 L/D - 6,8 m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

1 1/4" Tesisatlar	1 1/4" Plumbing
Bina girişleri (max 8 daire)	Building entrances (max 8 flats)
Depo girişleri	Storage tank inlets
Sabit basınç isteyen cihazlar (hastaneler, okullar vb.)	Equipment needing fixed pressure (hospitals, schools, etc.)

Kalite Sertifikaları Quality Certificates




5 yıl garanti
5 year warranty

340332

1 1/4"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1 1/4" (İD Pistonlu)	/ 1 1/4" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	96,60 L/D - 6,8 m³/h	/ 96,60 L/D - 6,8 m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

1 1/4" Tesisatlar	1 1/4" Plumbing
Bina girişleri (max 8 daire)	Building entrances (max 8 flats)
Depo girişleri	Storage tank inlets
Sabit basınç isteyen cihazlar (hastaneler, okullar vb.)	Equipment needing fixed pressure (hospitals, schools, etc.)

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



5 yıl garanti
5 year warranty


340540

manometreli
with manometer

1 1/2"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1 1/2" (İD Pistonlu)	/ 1 1/2" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	151,80 L/D-9,1 m³/h	/ 151,80 L/D-9,1m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

1 1/2" Tesisatlar	1 1/2" Plumbing
Bina girişleri (max 12 daire)	Building entrances (max 12 flats)
Depo girişleri	Storage tank inlets
Sabit basınç isteyen cihazlar (hastaneler, okullar vb.)	Equipment needing fixed pressure (hospitals, schools, etc.)

Kalite Sertifikaları Quality Certificates




5 yıl garanti
5 year warranty

340340

1 1/2"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1 1/2" (İD Pistonlu)	/ 1 1/2" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	151,80 L/D-9,1 m³/h	/ 151,80 L/D-9,1m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

1 1/2" Tesisatlar	1 1/2" Plumbing
Bina girişleri (max 12 daire)	Building entrances (max 12 flats)
Depo girişleri	Storage tank inlets
Sabit basınç isteyen cihazlar (hastaneler, okullar vb.)	Equipment needing fixed pressure (hospitals, schools, etc.)

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



5 yıl garanti
5 year warranty


340550

manometreli
with manometer

2"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	2" (İD Pistonlu)	/ 2" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	233,40 L/D-14 m³/h	/ 233,40 L/D-14m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

2" Tesisatlar	2" Plumbing
Bina girişleri (max 16 daire)	Building entrances (max 16 flats)
Depo girişleri	Storage tank inlets
Sabit basınç isteyen cihazlar (hastaneler, okullar vb.)	Equipment needing fixed pressure (hospitals, schools, etc.)

Kalite Sertifikaları Quality Certificates




5 yıl garanti
5 year warranty

340350

2"

Tasarım Tescil No: 2006 03493

PASLANMAZ ZEMİN
INOX GROUND



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	2" (İD Pistonlu)	/ 2" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	233,40 L/D-14 m³/h	/ 233,40 L/D-14m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use

2" Tesisatlar	2" Plumbing
Bina girişleri (max 16 daire)	Building entrances (max 16 flats)
Depo girişleri	Storage tank inlets
Sabit basınç isteyen cihazlar (hastaneler, okullar vb.)	Equipment needing fixed pressure (hospitals, schools, etc.)

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



5 yıl garanti
5 year warranty

Termosifon Emniyet Ventili

Termosifon emniyet ventiline çalışma sistemi gereği sistemdeki basınç, ayar basıncının üzerine çıktığında ventilinizin tahliye memesinden damlalar halinde su tahliyesi başlayacaktır. Bu durum son derece doğal ve güvende olduğunuzun bir işareti olup " Kesinlikle şikayet edilecek bir durum değildir " Bu durumda yapılması gereken 8mm bir hortumun tahliye memesine takılarak bir gidere bağlanmasıdır.

Damla varsa güvenlik var !

Ventilin ayarı ile oynamak insan hayatı ile oynamak demektir. Ventilin emniyet tapasını hiçbir zaman çıkarmayınız ve ventilin ayarı ile oynamayınız.

Water Heater Safety Valve

According to the operational features of your water heater safety valve, when the pressure in the system rises above the set pressure, water will start dripping from the discharge nipple of your valve. **It is dangerous to play with the valve settings.**

Water drops mean safety!

Mandallı Termosifon Emniyet Ventili

Mandallı Termosifon emniyet ventiline çalışma sistemi gereği sistemdeki basınç ayar basıncının üzerine çıktığında ventilinizin tahliye memesinden damlalar halinde su tahliyesi başlayacaktır. Bu durum son derece doğal ve güvende olduğunuzun bir işareti olup " Kesinlikle şikayet edilecek bir durum değildir " Bu durumda yapılması gereken 8mm bir hortumun tahliye memesine takılarak bir gidere bağlanmasıdır.

Damla varsa güvenlik var !

Tahliye işlemini sağlayan sızdırmazlık contası ve tahliye memesi arasında zamanla oluşabilecek kireçlenmenin veya tesisatta oluşabilecek kireç, kum, çakıl tanesi gibi cisimlerle tıkanma ihtimaline karşı sistemi kontrol edebilmek için (açma kapama yaparak) üretilmiştir.

Ratcheted Safety Valve

According to the operational features of your ratcheted water heater safety valve, when the pressure in the system rises above the set pressure, water will start dripping from the discharge nipple of your valve. This is an entirely normal condition that also shows that you are safe, and is not a cause for complaint. Under the circumstances, the thing to do is to attach an 8-mm tube to the discharge nipple and connect it to a drain.

Water drops mean safety!

It has been manufactured for the purpose of controlling the system (by switching on or off) against the possibility of calcification or blockage with lime, sand or pebbles that might accumulate in time.

Diyaframlı Emniyet Ventili (i-D - DD)

Membranlı Diyaframlı emniyet ventileri kapalı devre sistemlerde (kazan, hidrafor, kombi, güneş enerji sistemleri, boyler v.b.) oluşan aşırı basıncı sisteme zarar verici hale dönüşmeden tahliye etmek için üretilmiştir.Boşaltma ağzına takılacak uygun bir hortum ile tahliye işlemini bir gidere bağlamak çok daha sağlıklıdır. Açma basınçları 2,5 ile 10 bar arasında üretilmektedir. **Ventil sabit ayarlı olduğundan ventilin ayarı ile oynamak son derece sakıncalıdır.**

Safety Valve with Diaphragm (iT-ET)

Safety valves with diaphragm are produced to discharge excessive pressure that forms in closed circuit systems (boilers, water heaters, combined water and central heating boilers, solar energy systems, etc.) before it causes damage to the system. It is advisable to connect the discharge process to a drain with a suitable tube. Opening pressures are manufactured between 2.5 and 10 bars.

AS the valve is fixed, it is dangerous to play with the valve settings.

Depo Emniyet Ventili

Depo emniyet ventili depolarda oluşan aşırı basıncı tahliye etmek için üretilmiştir. Depo emniyet ventili depolarda ana ventil ve yardımcı ventil olarak kullanılır. Doğru kullanıldığında aşırı basıncın olumsuz etkilerini (sistemde ve depoda patlama, yırtılma, deformasyon) engelleyen üründür. Depo emniyet ventili çalışma sistemi gereği sistemdeki basınç ayar basıncının üzerine çıktığında fazla basıncı tahliye eden ventilin emniyet tapasını hiçbir zaman çıkarmayınız ve ventilin ayarı ile oynamayınız.

Storage Tank Safety Valve

Storage tank safety valves have been manufactured for the purpose of discharging excess pressure that forms within storage tanks. The storage tank safety valve may be used as the main or auxiliary valve in storage tanks. When used correctly, it is the product that prevents the adverse effects (bursting, tearing, deformation of the system or the tank) of excess pressure.


Never take off the security plug of the valve discharging the excess pressure when the pressure in the system rises above the set pressure of the storage tank safety valve, and do not play with the settings.

340215

mandallı termosifon emniyet ventili

water heater safety
valve with ratchet

1/2"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (DD)	/ 1/2" (DD)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Anma basıncı	/ Identification pressure	1-10 (bar)	/ 1-10 (bars)
Tahliye basıncı	/ Discharge pressure	9 (bar)	/ 9 (bars)
Emniyet basıncı	/ Safety pressure	13 (bar)	/ 13 (bars)
By-Pass	/ By-Pass	0,5 (bar)	/ 0.5 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standard	/ Standard	TS EN 1489	/ TS EN 1489

Kullanım Alanları Area of use

Termosifonlar	Water heaters
Güneş enerji sistemleri	Solar energy systems
Kapalı devre sistemler	Closed circuit systems
Hidrofor çıkışları	Storage tank outlets
Boyerler	Boilers

Kalite Sertifikaları Quality Certificates




340115

termosifon emniyet ventili

water heater
safety valve

1/2"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (DD)	/ 1/2" (DD)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Anma basıncı	/ Identification pressure	1-10 (bar)	/ 1-10 (bars)
Tahliye basıncı	/ Discharge pressure	9 (bar)	/ 9 (bars)
Emniyet basıncı	/ Safety pressure	13 (bar)	/ 13 (bars)
By-Pass	/ By-Pass	0,5 (bar)	/ 0.5 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standard	/ Standard	TS EN 1489	/ TS EN 1489

Kullanım Alanları Area of use

Termosifonlar	Water heaters
Güneş enerji sistemleri	Solar energy systems
Kapalı devre sistemler	Closed circuit systems
Hidrofor çıkışları	Storage tank outlets
Boyerler	Boilers


Kalite Sertifikaları Quality Certificates



3407151

diyaframalı emniyet ventili (i.D)

1/2"-1/2"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (ID)	/ 1/2" (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Anma basıncı	/ Identification pressure	1-10 (bar)	/ 1-10 (bars)
Tahliye basıncı	/ Discharge pressure	2,5-3-4-5-6-8-9-10(bar)	/ 2,5-3-4-5-6-8-9-10(bars)
Emniyet basıncı	/ Safety pressure	13 (bar)	/ 13 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standard	/ Standard	TS EN 1489	/ TS EN 1489

Kullanım Alanları Area of use

Kombiler	Combined water and
Boyerler	central heating boilers
Kazanlar	Solar energy systems
Güneş enerji sistemleri	Closed circuit systems
Kapalı devre sistemleri	Storage tank outlets
Hidroforlar	Boilers


Kalite Sertifikaları Quality Certificates



3407152

diyaframalı emniyet ventili (D.D)

1/2"-1/2"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (DD)	/ 1/2" (ET)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Anma basıncı	/ Identification pressure	1-10 (bar)	/ 1-10 (bars)
Tahliye basıncı	/ Discharge pressure	2,5-3-4-5-6-8-9-10(bar)	/ 2,5-3-4-5-6-8-9-10(bars)
Emniyet basıncı	/ Safety pressure	13 (bar)	/ 13 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standard	/ Standard	TS EN 1489	/ TS EN 1489

Kullanım Alanları Area of use

Kombiler	Combined water and
Boyerler	central heating boilers
Kazanlar	Solar energy systems
Güneş enerji sistemleri	Closed circuit systems
Kapalı devre sistemleri	Storage tank outlets
Hidroforlar	Boilers


Kalite Sertifikaları Quality Certificates



3407201

**diyaframlı
emniyet
ventili (i.D)**

3/4"-3/4"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (ID)	/ 1/2" (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Anma basıncı	/ Identification pressure	1-10 (bar)	/ 1-10 (bars)
Tahliye basıncı	/ Discharge pressure	2,5-3-4-5-6-8-9-10(bar)	/ 2,5-3-4-5-6-8-9-10(bars)
Emniyet basıncı	/ Safety pressure	13 (bar)	/ 13 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standard	/ Standard	TS EN 1489	/ TS EN 1489

Kullanım Alanları

Area of use

Kombiler	Combined water and
Boyerler	central heating boilers
Kazanlar	Solar energy systems
Güneş enerji sistemleri	Closed circuit systems
Kapalı devre sistemleri	Storage tank outlets
Hidroforlar	Boilers


Kalite Sertifikaları Quality Certificates



3407202

**diyaframlı
emniyet
ventili (D.D)**

3/4"-3/4"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (DD)	/ 1/2" (ET)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Anma basıncı	/ Identification pressure	1-10 (bar)	/ 1-10 (bars)
Tahliye basıncı	/ Discharge pressure	2,5-3-4-5-6-8-9-10(bar)	/ 2,5-3-4-5-6-8-9-10(bars)
Emniyet basıncı	/ Safety pressure	13 (bar)	/ 13 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standard	/ Standard	TS EN 1489	/ TS EN 1489

Kullanım Alanları

Area of use

Kombiler	Combined water and
Boyerler	central heating boilers
Kazanlar	Solar energy systems
Güneş enerji sistemleri	Closed circuit systems
Kapalı devre sistemleri	Storage tank outlets
Hidroforlar	Boilers


Kalite Sertifikaları Quality Certificates



3407251

**diyaframlı
emniyet
ventili (i.D)**

1"-1"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (ID)	/ 1/2" (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Anma basıncı	/ Identification pressure	1-10 (bar)	/ 1-10 (bars)
Tahliye basıncı	/ Discharge pressure	2,5-3-4-5-6-8-9-10(bar)	/ 2,5-3-4-5-6-8-9-10(bars)
Emniyet basıncı	/ Safety pressure	13 (bar)	/ 13 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standard	/ Standard	TS EN 1489	/ TS EN 1489

Kullanım Alanları

Area of use

Kombiler	Combined water and
Boyerler	central heating boilers
Kazanlar	Solar energy systems
Güneş enerji sistemleri	Closed circuit systems
Kapalı devre sistemleri	Storage tank outlets
Hidroforlar	Boilers


Kalite Sertifikaları Quality Certificates



3407252

**diyaframlı
emniyet
ventili (D.D)**

1"-1"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (DD)	/ 1/2" (ET)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Anma basıncı	/ Identification pressure	1-10 (bar)	/ 1-10 (bars)
Tahliye basıncı	/ Discharge pressure	2,5-3-4-5-6-8-9-10(bar)	/ 2,5-3-4-5-6-8-9-10(bars)
Emniyet basıncı	/ Safety pressure	13 (bar)	/ 13 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standard	/ Standard	TS EN 1489	/ TS EN 1489

Kullanım Alanları

Area of use

Kombiler	Combined water and
Boyerler	central heating boilers
Kazanlar	Solar energy systems
Güneş enerji sistemleri	Closed circuit systems
Kapalı devre sistemleri	Storage tank outlets
Hidroforlar	Boilers


Kalite Sertifikaları Quality Certificates



3407321

**diyaframlı
emniyet
ventili (i.D)**

1 1/4" - 1 1/2"



Teknik özellikler
Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (ID)	/ 1/2" (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Anma basıncı	/ Identification pressure	1-10 (bar)	/ 1-10 (bars)
Tahliye basıncı	/ Discharge pressure	2,5-3-4-5-6-8-9-10(bar)	/ 2,5-3-4-5-6-8-9-10(bars)
Emniyet basıncı	/ Safety pressure	13 (bar)	/ 13 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standard	/ Standard	TS EN 1489	/ TS EN 1489

Kullanım Alanları
Area of use

Kombiler	Combined water and
Boyerler	central heating boilers
Kazanlar	Solar energy systems
Güneş enerji sistemleri	Closed circuit systems
Kapalı devre sistemleri	Storage tank outlets
Hidroforlar	Boilers


Kalite Sertifikaları
Quality Certificates



3407401

**diyaframlı
emniyet
ventili (i.D)**

1 1/2" - 2"



Teknik özellikler
Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (ID)	/ 1/2" (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Anma basıncı	/ Identification pressure	1-10 (bar)	/ 1-10 (bars)
Tahliye basıncı	/ Discharge pressure	2,5-3-4-5-6-8-9-10(bar)	/ 2,5-3-4-5-6-8-9-10(bars)
Emniyet basıncı	/ Safety pressure	13 (bar)	/ 13 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standard	/ Standard	TS EN 1489	/ TS EN 1489

Kullanım Alanları
Area of use

Kombiler	Combined water and
Boyerler	central heating boilers
Kazanlar	Solar energy systems
Güneş enerji sistemleri	Closed circuit systems
Kapalı devre sistemleri	Storage tank outlets
Hidroforlar	Boilers


Kalite Sertifikaları
Quality Certificates



3407501

**diyaframlı
emniyet
ventili (i.D)**

2" - 2 1/2"



Teknik özellikler
Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (ID)	/ 1/2" (IT)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Anma basıncı	/ Identification pressure	1-10 (bar)	/ 1-10 (bars)
Tahliye basıncı	/ Discharge pressure	2,5-3-4-5-6-8-9-10(bar)	/ 2,5-3-4-5-6-8-9-10(bars)
Emniyet basıncı	/ Safety pressure	13 (bar)	/ 13 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standard	/ Standard	TS EN 1489	/ TS EN 1489

Kullanım Alanları
Area of use

Kombiler	Combined water and
Boyerler	central heating boilers
Kazanlar	Solar energy systems
Güneş enerji sistemleri	Closed circuit systems
Kapalı devre sistemleri	Storage tank outlets
Hidroforlar	Boilers

Kalite Sertifikaları
Quality Certificates



Otomatik Hava Tahliye Cihazı (purjör)

Su ile çalışan kapalı devre ısıtma sistemlerinde, tesisat içinde oluşan hava'yı otomatik olarak tahliye etmek için üretilmiştir. Sistemde oluşan hava akışkanlığı engellediği için sistemin sağlıklı çalışmasını engeller. Havadan dolayı su ile temas etmeyen yüzeyler daha çabuk deforme olur. Otomatik hava tahliye cihazı (purjör) bu tür sorunları ortadan kaldırır ve devirdaim performansını artırır.

Su ile çalışan kapalı devre sistemlerde sıkışan havayı tahliye etmek için üretilmiş ürünlerdir. Otomatik hava tahliye cihazı (purjör) hiçbir zaman basınç tahliyesi için kullanılmaz. Cihaz ile birlikte verilen montaj valfi sistem devrede iken cihazın sökülüp takılmasını sağlar. Cihaz sistemin en tepe noktasına bağlanmalıdır. Tahliye için açma kapama vidasının açık konumda olması gereklidir. (Vida hafifçe sola çevrilir.)

Automatic Air Venting Device (purger)


Has been produced to automatically vent the air accumulated in the plumbing in closed circuit heating systems that work with water. Air that accumulates in the system obstructs flow and prevents the system from working efficiently. Surfaces that do not come into contact with water because of the air become deformed more easily. The automatic air venting device (purger) eliminates this problem and increases the performance of the circulation.

The automatic air venting device (purger) is never used for venting pressure. The assembly valve delivered with the device enables the assembly of the device while the system is operational. The device must be mounted at the topmost point of the system. For purging, the on/off switch must be in the on position. (The screw must be turned slightly to the left)

minijör
441315

otomatik
hava tahliye
cihazı (purjör)
automatic air
venting device (purger)

1/2"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (D.D)	/ 1/2" (E.T)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	-	/ -
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Şamandra	/ Water Gauge	Plastik	/ Plastics
Max. Çalışma Basıncı	/ Max. running pressure	10 (bar)	/ 10 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standart	/ Standard	TS EN 7817	/ TS EN 7817

Kullanım Alanları Where to use

Kalorifer Sistemleri	Central Heating Systems
Kombi Sistemleri	Combined Water and Central Heating boilers
Kapalı Devre Sistemler	Closed Circuit Syztems


Kalite Sertifikaları Quality Certificates



maksijör
342315

otomatik
hava tahliye
cihazı (purjör)
automatic air
venting device (purger)

1/2"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma Ölçüsü	/ Identification Dimension	1/2" (D.D)	/ 1/2" (E.T)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	-	/ -
Sızdırmazlık Contası	/ Sealing Gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Şamandra	/ Water Gauge	Plastik	/ Plastics
Max. Çalışma Basıncı	/ Max. running pressure	10 (bar)	/ 10 (bars)
Maximum Sıcaklık	/ Max. Temperature	110 °C	/ 110 °C
Standart	/ Standard	TS EN 7817	/ TS EN 7817


Kullanım Alanları Where to use

Kalorifer Sistemleri	Central Heating Systems
Kombi Sistemleri	Combined Water and Central Heating boilers
Kapalı Devre Sistemler	Closed Circuit Syztems

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



**çalparalı
çekvalf**




Teknik özellikler
Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Anma ölçüsü Dimensions	DN	
443515	1/2 "	DN 15	
443520	3/4"	DN 20	
443525	1"	DN 25	
443532	1.1/4"	DN 32	
443540	1.1/2"	DN 40	
443550	2"	DN 50	
443565	2.1/2"	DN 65	
443580	3"	DN 80	
443510	4"	DN 100	

Kalite Sertifikaları
Quality Certificates



**dik
çekvalf**



Teknik özellikler
Technical Specifications


Ürün Kodu Product Code	Anma ölçüsü Dimensions	DN	
443615	1/2 "	DN 15	
443620	3/4"	DN 20	
443625	1"	DN 25	
443632	1.1/4"	DN 32	
443640	1.1/2"	DN 40	
443650	2"	DN 50	
443665	2.1/2"	DN 65	
443680	3"	DN 80	

Kalite Sertifikaları
Quality Certificates



340315

1/4"



Teknik özellikler Technical Specifications

Anma ölçüsü	/ Identification Dimension	1/4" (İD Pistonlu)	/ 1/4" (With IT plunger)
Gövde	/ Body	Pirinç	/ Brass
Kaplama	/ Plating	Nikel	/ Nickel
Sızdırmazlık contası	/ Sealing gasket	NBR	/ NBR
Yaylar	/ Springs	Inox	/ Inox
Pvc	/ Pvc	Cam Elyaf Naylon	/ Glass fiber nylon
Giriş basıncı	/ Input pressure	1-16 (bar)	/ 1-16 (bars)
Çıkış basıncı	/ Output pressure	1-6.5 (bar)	/ 1-6.5 (bars)
Fabrika çıkış basıncı	/ Factory output pressure	3 (bar)	/ 3 (bars)
Max Sıcaklık	/ Max. Temperature	80 °C	/ 80 °C
Anma Debisi	/ Identification Flow rate	6L/D -0,36 m³/h	/ 6L/D -0,36 m³/h
Standard	/ Standard	TS EN 1567	/ TS EN 1567

Kullanım Alanları Areas of use


Su arıtma makina ve cihazları
Su filtreleme makina ve cihazları
Rezervuarlar
İhtiyaç duyulan diğer makina ve cihazlar

Kalite Sertifikaları Quality Certificates



5 yıl garanti
5 year warranty

**su filtresi
(pislik tutucu)**



Teknik özellikler Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Anma ölçüsü Dimensions	DN
441915	1/2 "	DN 15
441920	3/4"	DN 20
441925	1"	DN 25
441932	1.1/4"	DN 32
441940	1.1/2"	DN 40
441950	2"	DN 50
441965	2.1/2"	DN 65
441980	3"	DN 80
441910	4"	DN 100

Kalite Sertifikaları Quality Certificates





Herşey kontrol altında !
Everything under control!



Case ürünlerin %100'ü Türkiye'de üretilmektedir.
Totally 100 % of Case's products are made in Türkiye.



Ürettiğimiz her ürün
Ürün Sorumluluk Sigortası kapsamında AXA SİGORTA
ile güvence altına alınmıştır.

